Photo et textes non contractuels

S 7

(Ref. 10506004)

Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger d' acier, inox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en a lliage, plastique, bois, céramique et verre

Usage intensif

Informations produits :

Émerisage et préparation d'un état de surface avant le polissage
Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger, reprise d es cordons de soudure
Matières traitées : acier, inox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en alliage, plastique, bois, céramique et verre
Abrasif Lipprite® : fibres synthétiques non tissées imprégnées de r ésine et de grains d'abrasif.
Structure ouverte et souple sans risque d'encrassage.
Cette matière se régénère d'elle-même et convient pour le travail à sec et humide

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00
Largeur (cm) : 30.00
Longueur (cm) : 23.00
Poids net (Kg) : 0.24
Pour machine Touret à meuler
Diamètre D (mm) 200
Epaisseur (mm) 25
Alésage (mm) 20
Vitesse max (tr/min) 3 000
Composition du produit Lipprite
Grain 280
Nombre de couches 4
Abrasif Carbure de silicium