PRO CC 750

(Ref. 20116191)

Découpe manuelle à sec de carrelage
Usage intensif

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Découpe intensive de carreaux céramiques de forte épaisseur.
Système de casse par verrouillage et déverrouillage du séparateur intégré à la poignée: l'exécution des coupes est facilitée par une manipulation à une seule main du verrouillage et déverrouillage d u séparateur, gain de temps, sécurité renforcée.
Châssis haute rigidité: les plateaux aluminium sont portés sur un c hâssis entièrement en aluminium massif et une poutre centrale en acier chromé.
Guides en aciers chromés et rectifiés, diamètres 20 mm pleins.
Système à double guide pour une vue alignée sur le tracé.
Molette de coupe positionnée devant le séparateur dégageant la v ue du tracé.
Molette de coupe interchangeable au carbure de tungstène revête ment titane.
Large règle d'appui de 800 mm pour des coupes précises
Supports latéraux pour les grands formats.

Livrée avec :
- malette de transport
- molettes diamètre 10 et 18 mm au carbure revêtues titane pour grès cérame
- butée graduée
- règle d'appui
- valise de transport

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 16.00
Largeur (cm) : 32.00
Longueur (cm) : 97.00
Poids net (Kg) : 12.00
Largeur carreaux (mm) 750
Carreau en diagonale (mm) 530 x 530
Epaisseur carreaux (mm) 20
Dimensions base (mm) 775 x 280
Dimensions molettes Ø x épaisseur (mm) 10 x 3 et 18 x 3
Puissance séparateur (kg) 1500