# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/5/2024 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



**HM SUPER** 

(Ref. 249360)

Tronçonnage de panneaux d'agglomérés, contreplaqués, latt és, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1ou2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastique minces, nylon, plexiglas

### **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Lame carbure pour une coupe sans éclat en long ou en travers Matériaux

Panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifié s ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, m atières plastique minces, nylon, plexiglas

# Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 1.00 Largeur (cm): 29.50 Longueur (cm): 33.00 Poids net (Kg): 0.56

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 216

Epaisseur de dent (mm) 2.8

Alésage (mm) 30

Nombre de dents 48 nég.

Denture Denture trapézoïdale plate positive

Vitesse max (tr/min) 8800

Epaisseur du centre acier (mm) 1.7 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

**Coupes Finition**