



## PRO 22 PEVT

(Ref. 20502085)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne en acier  
Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension  
Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Butée de profondeur de perçage  
Système de taraudage semi-automatique  
Variateur de vitesse électronique  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Microrupteur de sécurité du capot poulies  
Potentiomètre de vitesse de broche  
Ecran de protection de mandrin amovible asservi  
Eclairage à LED 3,6 V - 3 W  
Table inclinable jusqu'à 45 ° avec vernier gradué et récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm  
Déplacement de la table par crémaillère

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau BSF 120 et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 108.50  
Largeur (cm) : 72.00  
Longueur (cm) : 37.00  
Poids net (Kg) : 101.68  
Puissance (kW) 1,2  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 2500  
Capacité de perçage maxi (mm) 22  
Capacité de taraudage maxi (mm) M10  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 80  
Course de broche (mm) 90  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 180  
e: distance broche base (mm) 650  
f: distance broche table (mm) 140 - 425  
Dimension de table (mm) 280 x 280  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Non