



## XC 70

(Ref. 20405006)

Aspiration d'eau, poussières et poussières explosibles  
**Usage intensif spécifique**

Norme : EN 60335-2-69, Classe M, ATEX Zone 22

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Aspirateur eau et poussières  
Aspirateur homologué ATEX zone 22 version poussières  
Aspirateur homologué Classe M  
Équipé d'une prise pour alimentation simultanée d'une machine électroportative hors zone ATEX  
Équipé d'un filtre classe M en feutre PET : faible adhérence aux poussières et nettoyage facile  
Flexible armé anti-écrasement  
Chariot à 4 roues et roulettes pivotantes équipées d'un frein avec cuve basculante facilitant la vidange de liquides et équipée d'un bouchon  
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, équipé d'un système "EC DRIVE" (sans charbon, régulation automatique pour une puissance plus précise) avec un régulateur de vitesse électronique évitant l'effet ventouse sur un accessoire et un démarrage moteur en douceur  
Équipé de brides et d'accessoires antistatiques  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7,5 m  
Avertisseur par signal sonore de la baisse d'aspiration

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 97.00  
Largeur (cm) : 60.50  
Longueur (cm) : 58.00  
Poids net (Kg) : 38.30  
Puissance (W) 1500  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 70  
Dépression (Kpa) 23  
Débit (l/min) 3 600  
Niveau sonore (dBA) 64  
Atex Zone 22 Oui  
Diamètre accessoires (mm) 36  
Décolmatage non  
Homologué Classe M Oui  
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M  
Prise synchro Oui  
Longueur de câble (m) 7,5  
Volume de cuve (L) 77

### Accessoires livrés de série :

- tube coudé de 480 mm
- tube droit de 950 mm
- suceur à roulettes eau et poussières de 450 mm
- support à accessoires
- brosse rectangle de 230 mm
- suceur plat de 300 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4000 mm
- sac papier
- sac plastique d'évacuation + sac d'élimination du filtre cartouche
- surfiltre