



Photo et textes non contractuels

## ULTRA ASP 40P-H

(Ref. 20405050)

Aspiration d'eau, poussières et poussières de silice cristalline  
**Usage intensif spécifique**

Norme : EN 60335-2-69, Classe H

Garantie :  

### Informations produits :

Aspirateur homologué Classe H  
Aspiration eau, poussières fines et poussières de silice cristalline  
Système de décolmatage automatique, le filtre est décolmaté automatiquement par impulsion d'air, avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration  
Système de décolmatage déconnectable  
Équipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électroportatif 100 à 2400 W  
Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable  
Filtre secondaire de double filtration, HEPA H14 pour classe H  
Pré-équipé pour adaptateurs support Boxx de rangement, Sortimo ou Systainer (en option)  
Support accessoires  
Support flexible  
Support câble d'alimentation  
Sangle élastique pour maintien outillage  
Flexible armé anti-écrasement  
Équipé de 2 roues + 2 roulettes métalliques pivotantes avec frein  
Poignée de préhension de cuve  
Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électronique  
Sécurité surfaute moteur à coupure automatique  
Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m  
Antistatique

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 61.00  
Largeur (cm) : 38.00  
Longueur (cm) : 57.00  
Poids net (Kg) : 19.60  
Puissance (W) 1400  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Polypropylène  
Capacité de cuve (l) 29,5  
Dépression (Kpa) 25  
Débit (l/min) 4500  
Niveau sonore (dBA) 60  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 36  
Décolmatage automatique  
Homologué Classe H Oui  
Filtre aspirateur PTFE Classe M + HEPA Classe H  
Prise synchro Oui  
Longueur de câble (m) 7,5  
Volume de cuve (L) 42

### Accessoires livrés de série :

- tube inox coudé 400 mm
- tubes inox droits 2 x 500 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4 m
- suceur à eau et poussières 400 mm
- suceur plat 200 mm
- filtre principal plat PTFE Classe M
- filtre secondaire HEPA H14
- sac sécurité à double ensachage
- adaptateur pour outil électroportatif