



30 CTE IE3

(Ref. 20502063)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne en acier
Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Butée de profondeur de perçage
Moteur à haut rendement d'efficacité IE3
Commandes
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité du capot poulies
Ecran polycarbonate asservi
Éclairage à LED 24 V
Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué
Étau monté sur glissière
Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 200.00
Largeur (cm) : 60.00
Longueur (cm) : 89.00
Poids net (Kg) : 255.00
Puissance (kW) 1,5
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 230 - 1910
Capacité de perçage maxi (mm) 30
Cône morse CM3
Diam colonne (mm) 90
Course de broche (mm) 125
Nombre de vitesses 9
d: distance broche colonne (mm) 225
e: distance broche base (mm) 1 275
f: distance broche table (mm) 245 - 765
Dimension de table (mm) 350 x 350
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 75
Éclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Oui
Arrosage Oui
Largeur de mors (mm) 120
Hauteur de mors (mm) 40
Ouverture (mm) 120
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non