



PRO 22 PEVT

(Ref. 20502085)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension
- Broche montée sur roulements à billes
- Retour de la broche réglable par ressort de rappel
- Butée de profondeur de perçage
- Système de taraudage semi-automatique
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Microrupteur de sécurité du capot poulies
- Potentiomètre de vitesse de broche
- Ecran de protection de mandrin amovible asservi
- Eclairage à LED 3,6 V - 3 W
- Table avec récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm
- Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSF 120 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 108.50
- Largeur (cm) : 72.00
- Longueur (cm) : 37.00
- Poids net (Kg) : 101.68
- Puissance (kW) 1,2
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 2500
- Capacité de perçage maxi (mm) 22
- Capacité de taraudage maxi (mm) M10
- Cône morse CM2
- Diam colonne (mm) 80
- Course de broche (mm) 90
- Nombre de vitesses Variable
- d: distance broche colonne (mm) 180
- e: distance broche base (mm) 650
- f: distance broche table (mm) 140 - 425
- Dimension de table (mm) 280 x 280
- Eclairage Oui
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Non
- Arrosage Non
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente Non
- Taraudage semi-automatique Oui
- Table à mouvements croisés Non