



MA125 AV16

(Ref. 20804005)

Pour vos travaux de meulage à sec sur du métal ou de la pierre
Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Protection complète du moteur contre la poussière pour une durée de vie prolongée
Moteur robuste et performant
Carter mince pour une prise en main confortable
Refroidissement optimal du moteur pour une durée de vie prolongée
Boîte de vitesse en alliage de magnésium
Roulements étanches à la poussière
Carter de sécurité anti-éclatement et anti-rotation
Variateur électronique de la vitesse
Démarrage progressif avec limitation du courant de démarrage
Poignée latérale anti-vibration
Couple élevé pour les matériaux haute densité
Interrupteur de sécurité avec fonction de verrouillage
Coupure de redémarrage de sécurité
Câble d'alimentation HO5RNF longueur 4 mètres

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 11.50
Largeur (cm) : 8.50
Longueur (cm) : 35.00
Poids net (Kg) : 3.20
Puissance (W) 1600
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse max (tr/min) 3000 : 10000
Diamètre disque (mm) 125
Alésage disque (mm) 22.23
Filetage de la broche (mm) M14
Hauteur de coupe (mm) 33
Longueur de câble (m) 4

Accessoires livrés de série :

- Poignée latérale anti-vibration
- Carter à ébarber
- Carter à tronçonner
- Clé de service