



## EXPERT 30 PCTE

(Ref. 20502106)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Colonne en fonte aciérée  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Table-étau réversible jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe  
Déplacement de la table par crémaillère  
Affichage digital pour la profondeur de perçage  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Laser de position de perçage  
Eclairage à LED  
Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe  
Étau monté sur glissières, mors 200 mm, ouverture 165 mm

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 173.00  
Largeur (cm) : 41.00  
Longueur (cm) : 76.00  
Poids net (Kg) : 130.00  
Puissance (kW) 1,1  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 150 - 2450  
Capacité de perçage maxi (mm) 30  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 92  
Course de broche (mm) 120  
Nombre de vitesses 12  
d: distance broche colonne (mm) 250  
e: distance broche base (mm) 1 215  
f: distance broche table (mm) 755  
Dimension de table (mm) 470 x 420  
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 122  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Oui  
Arrosage Non  
Largeur de mors (mm) 208  
Hauteur de mors (mm) 53  
Ouverture (mm) 165  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non