



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Disque à segments jointifs
 Destiné exclusivement à l'utilisation sur machines fixes pour les coupes à eau
 Segments jointifs avec encoches tracées au laser pour une meilleure absorption des contraintes mécaniques dans le centre acier et une diminution des nuisances sonores
 Conçu pour une utilisation intensive dans les matériaux de décoration extérieurs très durs tels que grès céram pleine masse, carrelage, dalle sur plot, marbre, céramique.
 Grande vitesse de coupe et excellente finition.

Livré avec bagues de réduction 30-25,4 / 30-22,23 mm

ULTRA CÉRAM-E

(Ref. 11130035)

Tronçonnage à eau de Grès céram, faïence, dalle sur plot, marbre

Usage extrême

Norme : EN13236

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.20
 Largeur (cm) : 20.00
 Longueur (cm) : 20.00
 Poids net (Kg) : 0.38
 Tronçonnage A eau
 Pour machine Scie de carrelage, scie de table
 Vitesse (m/s) 100
 Diamètre (mm) 200
 Longueur de segments (mm) 38
 Alésage (mm) 30
 Vitesse max (tr/min) 9550
 Hauteur de segments (mm) 8.5
 Epaisseur de segments (mm) 2
 Nombre de segments 16
 Moyeu Plat