

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 29/10/2025 ROUES DIAMANTÉES À PROFIL | Roue diamantée à profil



ULTRA FINIT D30

(Ref. 11130228)

Polissage à sec ou à eau de matériaux de décoration tels que céramique, grès, matériaux composites, marbre, granit **Usage extrême**

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Roue de polissage diamantée à profil

Polissage de finition à sec ou à eau du carrelage après façonnage de la for me à la meule diamantée à profil

Pour la réalisation de profils décoratifs "demi-rond" sur chants

Combinaison de lamelles en fibre non tissée diamantée, de lamelles diam antées et de feutres disposés radialement

Cet agencement permet un enlèvement de matière selon un profil spécifiq Vitesse (m/s) 63 ue et d'obtenir une finition de surface en un seul passage

Supprime les stries provoquées par le passage de la meule à profil diaman tée d'ébauche

Obtention d'une finition de surface lisse et homogène sur toute la durée d

Munie d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 6.62 Largeur (cm): 11.50 Longueur (cm): 11.50 Poids net (Kg): 0.26 Pour machine Meuleuse Vitesse (tr/min) Conseillée 3000 Vitesse max (tr/min) 10500

Diamètre (mm) 115

Grain 120

Composition du produit Fibre non tissée et lamelles diamantées

Support du produit Support fibre

Modèle de raccord M14 Longueur utile (mm) 30 Rayon R (mm) 15