



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Roue de polissage diamantée à profil  
 Polissage de finition à sec ou à eau du carrelage après façonnage de la forme à la meule diamantée à profil  
 Pour la réalisation de profils décoratifs "arc" sur chants  
 Combinaison de lamelles en fibre non tissée diamantée, de lamelles diamantées et de feutres disposés radialement  
 Cet agencement permet un enlèvement de matière selon un profil spécifique et d'obtenir une finition de surface en un seul passage  
 Supprime les stries provoquées par le passage de la meule à profil diamanté d'ébauche  
 Obtention d'une finition de surface lisse et homogène sur toute la durée du produit  
 Munie d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 5.65  
 Largeur (cm) : 11.50  
 Longueur (cm) : 11.50  
 Poids net (Kg) : 0.25  
 Pour machine Meuleuse  
 Vitesse (tr/min) Conseillée 3000  
 Vitesse max (tr/min) 10500  
 Vitesse (m/s) 63  
 Diamètre (mm) 115  
 Grain 120  
 Composition du produit Fibre non tissée et lamelles diamantées  
 Support du produit Support fibre  
 Modèle de raccord M14  
 Longueur utile (mm) 20  
 Rayon R (mm) 15