

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 25/10/2025 PONCEUSES | Ponceuse à bande combinée



343 S

(Ref. 20105051)

Ponçage de métaux, bois, plastique Usage très intensif

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

### Informations produits:

Disque abrasif autocollant Ø 350 mm Table inclinable côté lapidaire de 0° à 45° Entraînement par rouleau caoutchouc anti-patinage Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande Interrupteur à bobine à manque de tension Disjoncteur thermique Moteur bi-vitesses Arrêt coup de poing à accrochage Commande très basse tension 24 V

Carters de protection en tôle renforcée équipés de buse de captage des p oussières Ø 100 mm Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à l

a verticale, et travail en bout de bande

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Livrée montée sur socle

Système d'aspiration en option (20105053)

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 123.00 Largeur (cm) : 66.00 Longueur (cm): 70.00 Poids net (Kg): 100.00 Puissance (kW) 1.27 / 1.7 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse de rotation (tr/min) 1400 / 2800 Dimension bande sans fin (mm) 1500 x 120 Surface de travail (mm) 445 x 120 Vitesse de bande (m/s) 15 / 30 Aspiration de poussières intégrée en option

#### Livrée avec une bande sans fin en corindon brun GR60

Livrée avec un disque abrasif autocollant dia 350mm en corindon brun GR