

**142**

(Ref. 20113016)

Brossage ou polissage à sec de métaux ferreux  
**Usage très intensif**

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Corps en fonte d'aluminium  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations  
Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points  
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Écrans de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières  
Tropicalisation à la demande  
Modification du touret en 230 V triphasé à la demande

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 37.00  
Largeur (cm) : 26.00  
Longueur (cm) : 85.00  
Poids net (Kg) : 28.00  
Puissance (kW) 0.75  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2 800  
Dimensions de la brosse (mm) 200 x 25 x 20  
Nature fil brosse Acier laitonné  
Diamètre (mm) 200

**Livré avec:**

-2 Brosse acier laitonné