



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Coupes à gauche et à droite  
Archet en fonte acierée  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Microrupteur et manomètre de tension ruban  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à ratrapage de jeu  
2 vitesses ruban  
Pupitre de commande en façade  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Moteur avec réducteur coaxial

## Livrée avec :

- socle, ruban, butée de coupe réglable

## SR 320 DG DA

(Ref. 20114126)

Sciage sous lubrification d'acier  
**Usage intensif**

Garantie : CE

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 150.00  
Largeur (cm) : 80.00  
Longueur (cm) : 175.00  
Poids net (Kg) : 414.00  
Puissance (kW) 2.2  
Alimentation (V) 400 V Tri  
Vitesse (m/min) 35 / 70  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 260  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140  
Ouverture d'étau (mm) 370  
Hauteur de travail (mm) 980  
Ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 150 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 200  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 175