



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Machine destinée à la coupe de précision de matériaux de gros oeuvre pour le bâtiment

Machine avec table mobile

Montage de disques diamant en diamètres 300 ou 350 mm

Refroidissement du disque sur les deux faces

Tête réglable en hauteur et inclinable pour coupes en biseau

Règle d'appui avec butée de coupe orientable

Circuit de refroidissement du disque avec pompe électrique à débit réglable par robinet pour assurer un meilleur rendement

Chariot à galets se déplaçant sur rails indépendants du bâti

Dispositif anti-renversement du chariot

Bâti en aluminium

Pieds repliables sous le bâti

Roues de transport et de déplacement de la machine

Livrée sans câble d'alimentation

PRECICUT 350 PLUS

(Ref. 20116000)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage et matériaux
Usage régulier

Garantie : CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.50

Largeur (cm) : 84.00

Longueur (cm) : 122.00

Poids net (Kg) : 81.00

Puissance (W) 2200

Alimentation (V) 230 V mono

Vitesse de rotation (tr/min) 2800

Diamètre disque (mm) 300 / 350

Alésage disque (mm) 25,4

Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 630

Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 100

Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 630

Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 60

Bac à eau (l) 45

Epaisseur carreaux (mm) 20

Livrée avec:

Prise femelle monophasée (sans câble d'alimentation)

Clé de montage disque

Axe de blocage disque

Clé plate 13 mm

Livrée SANS disque diamant