

**JET 15**

(Ref. 20402004)

Aspiration d'eau et poussières
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie : CE

Photo et textes non contractuels**Informations produits :**

Equipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %

Accessoires métalliques et tubes inox

Flexible armé anti-érastement

Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée

Aspiration bi-turbine

Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires métalliques livrés de série :

- Tubes droits 2 x 500 mm + 1 coudé
- 1 suceur liquide de 400 mm
- 1 suceur mixte de 270 mm

Accessoires plastiques livrés de série :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat
- 1 suceur capitonnage
- 1 flexible de 2200 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 54.00

Largeur (cm) : 35.00

Longueur (cm) : 35.00

Poids net (Kg) : 9.89

Puissance (W) 1000

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 10

Dépression (Kpa) 21,56

Débit (l/min) 3 500

Niveau sonore (dBA) 75

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 32

Décolmatage non

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 17