

**MC 16 i**

(Ref. 20403004)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage régulier**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Equipé d'un filtre classe L de série  
Flexible armé anti-érasement  
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée  
Aspiration bi-turbine  
Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une 3em e turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Moteur conçu pour des utilisations intensives  
Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F longueur 7 m

**Accessoires livrés de série :**

- tube acier télescopique Ø 32 mm
- suceur à poussières mixte
- suceur à liquide
- brosse ronde
- suceur plat
- suceur capitonage
- flexible, longueur 2,6 m Ø 32 mm
- filtre Classe L

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 58.00  
Largeur (cm) : 40.00  
Longueur (cm) : 40.00  
Poids net (Kg) : 11.00  
Indice de réparabilité 7,2/10  
Puissance (W) 1000  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 20  
Dépression (Kpa) 22,54  
Débit (l/min) 3 530  
Niveau sonore (dBA) 69,5  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 32  
Décolmatage non  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Classe L  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 23