



Photo et textes non contractuels

## MC 55 i

(Ref. 20403006)

Aspiration d'eau et poussières

**Usage régulier**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

### Informations produits :

Equipé d'un filtre classe L de série

Flexible armé anti-écrasement

Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée

Aspiration bi-turbine

Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une 3ème turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement), conçu pour des utilisations intensives

Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F longueur 7 m

Interrupteur indépendant par moteur

#### Accessoires livrés de série :

- tubes plastiques
- suceur à liquide
- suceur à poussières
- brosse ronde
- suceur plat
- flexible, longueur 2,7 m Ø 40 mm
- filtre Classe L

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 92.50

Largeur (cm) : 52.00

Longueur (cm) : 52.00

Poids net (Kg) : 23.00

Indice de réparabilité 8,8/10

Puissance (W) 2 x 1000

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 50

Dépression (Kpa) 22,54

Débit (l/min) 7 080

Niveau sonore (dBA) 84

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage non

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Classe L

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 78