



## STAR 26 PC

(Ref. 20501020)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage d'appoint**

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels**

### Informations produits :

Colonne en fonte acierée  
Transmission par courroies trapézoïdales  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Table inclinable jusqu'à 45 °  
Déplacement de la table par crémaillère

### Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 162.50  
Largeur (cm) : 36.00  
Longueur (cm) : 68.00  
Poids net (Kg) : 78.00  
Puissance (kW) 0.85  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 160 - 3000  
Capacité de perçage maxi (mm) 26  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 80  
Course de broche (mm) 85  
Nombre de vitesses 16  
d: distance broche colonne (mm) 210  
e: distance broche base (mm) 1210  
f: distance broche table (mm) 710  
Dimension de table (mm) 355 x 355  
Entraxe rainurage table (mm) 140  
Eclairage non  
Ecran Asservi Oui  
Table-étai réversible Non  
Arrosage Non  
Largeur de mors (mm) 120  
Hauteur de mors (mm) 20  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non