



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte acierée
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coup e
Déplacement de la table par crémaillère

Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

EXPERT 22 PC Tri

(Ref. 20502104)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie : CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 156.00
Largeur (cm) : 36.00
Longueur (cm) : 63.00
Poids net (Kg) : 63.00
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 85
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 1 175
f: distance broche table (mm) 685
Dimension de table (mm) 305 x 305
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non