



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Descente lente  
 Bâti, tête et socle en fonte acierée  
 Colonne en acier  
 Poules en aluminium usiné  
 Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension  
 Broche montée sur roulements à billes  
 Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
 Moteur 2 vitesses  
 Commandes très basse tension 24 V  
 Marche/arrêt  
 Voyant de mise sous tension  
 Arrêt coup de poing à accrochage  
 Disjoncteur cadenassable 3 points  
 Ecran de protection amovible asservi  
 Eclairage 24 V  
 Isolation électrique IP 54  
 Niveau sonore 50 dB  
 Table-étai réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le perçage de tubes  
 Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer  
 Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin  
 Tropicalisation à la demande  
 Modification en 230 V triphasé à la demande

## SPC 40 TE DL

(Ref. 20601124)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage très intensif**

Garantie : CE

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00  
 Largeur (cm) : 47.50  
 Longueur (cm) : 90.00  
 Poids net (Kg) : 365.00  
 Puissance (kW) 0.8 / 1.47  
 Alimentation (V) 400 V tri  
 Vitesse de broche (tr/mn) 45 - 1650  
 Capacité de perçage maxi (mm) 40  
 Cône morse CM4  
 Diam colonne (mm) 120  
 Course de broche (mm) 150  
 Nombre de vitesses 14  
 d: distance broche colonne (mm) 300  
 e: distance broche base (mm) 1 150  
 f: distance broche table (mm) 50-610  
 Dimension de table (mm) 420 x 420  
 Entraxe rainurage table (mm) 150  
 Eclairage Oui  
 Ecran Asservi Oui  
 Table-étai réversible Oui  
 Arrosage Oui  
 Largeur de mors (mm) 130  
 Hauteur de mors (mm) 40  
 Ouverture (mm) 150  
 Descente automatique (mm/tr) Non  
 Descente lente Oui  
 Taraudage semi-automatique Non  
 Table à mouvements croisés Non

## Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône