

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/12/2025





# **SPC 32 TC VEL DL**

(Ref. 20601131)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie : (€



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Table à mouvements croisés,

Descente lente

Variateur de vitesses électronique

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54 Niveau sonore 50 dB

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 180.00 Largeur (cm): 43.50 Longueur (cm): 88.00 Poids net (Kg): 350.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 v tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030 Capacité de perçage maxi (mm) 32 Capacité de fraisage (mm) 60

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 110 Course de broche (mm) 110 Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 280 e: distance broche base (mm) 1 210 f: distance broche table (mm) 50-630 Dimension de table (mm) 240 x 600 Entraxe rainurage table (mm) 130

Eclairage oui Ecran Asservi Oui

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 4126ିଡ଼ାଣ ର୍ଜ୍ୟକ୍ତ ହୋହାର on

Déplacement de la table par cremaillere, graisseur de la vis sans fil

Tropicalisation à la demande Modification en 230 V triphasé à la demande Poulies en aluminium usiné

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin

Course transversale / longitudinale (mm) 265 x 480 Descente automatique (mm/tr) Non Descente lente oui Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Oui