

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/12/2025

# PERCEUSES | Perceuse sur colonne



# **SPC 40 TE VEL DL**

(Ref. 20601135)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Descente lente

Variateur de vitesses électronique

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V

Marche/arrêt

Voyant de mise sous tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Niveau sonore 50 dB

Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le p

erçage de tubes

Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 185.00 Largeur (cm): 47.50

Longueur (cm): 90.00 Poids net (Kg): 365.00 Puissance (kW) 2.2

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 45 - 1650 Capacité de perçage maxi (mm) 40

Cône morse CM4

Diam colonne (mm) 120 Course de broche (mm) 150

Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 300

e: distance broche base (mm) 1 150 f: distance broche table (mm) 50-610

Dimension de table (mm) 420 x 420

Entraxe rainurage table (mm) 150

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Oui

Arrosage Qui

Largeur de mors (mm) 130

Hauteur de mors (mm) 40

Ouverture (mm) 150

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Oui

Taraudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non

#### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin - Chasse cône