

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/12/2025

PERCEUSES | Perceuse fraiseuse



SPC 40 TC VEL DL

(Ref. 20601140)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Table à mouvements croisés

Variateur de vitesses électronique

Descente lente

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Niveau sonore 50 dB

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Poulies en aluminium usiné

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 185.00 Largeur (cm): 47.50 Longueur (cm): 90.00 Poids net (Kg): 570.00 Puissance (kW) 2.2 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030 Capacité de perçage maxi (mm) 40 Capacité de fraisage (mm) 80

Cône morse CM4

Diam colonne (mm) 140 Course de broche (mm) 150 Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 300

e: distance broche base (mm) 1 150

f: distance broche table (mm) 50-610

Dimension de table (mm) 300 x 540

Entraxe rainurage table (mm) 150

Eclairage oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Oui

Course transversale / longitudinale (mm) 300×410

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente oui

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin