



## FORETS HSS 5% COBALT

(Ref. 11500000)

Perçage des aciers, des inox et des fontes  
**Usage intensif**

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt

Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.

Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.

Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils d'atelier,

Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.

Acier rapide 5% Cobalt : substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 6.00

Largeur (cm) : 11.50

Longueur (cm) : 20.00

Poids net (Kg) : 1.18

Pour machine Perceuse d'atelier, perceuse portative

Caractéristique 1 Coffret de forets HSS 5% cobalt

Diamètre (mm) D. 1- 1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5- 9- 9,5-10- 10,5- 11- 11,5- 12- 12,5- 13

Queue (mm) Cylindrique