



Photo et textes non contractuels

## SR 350 DG SAV

(Ref. 20114129)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
**Usage intensif**

Garantie :  

### Informations produits :

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique  
Variateur de vitesse électronique  
Descente de l'archet semi-automatique  
Archet en fonte aciérée  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Fond d'étau pivotant avec l'archet  
Étau hydraulique  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Isolation électrique IP 54  
Moteur avec réducteur coaxial

### Livrée avec :

- socle, ruban, butée de coupe réglable

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 166.00  
Largeur (cm) : 75.00  
Longueur (cm) : 195.00  
Poids net (Kg) : 500.00  
Puissance (kW) 1.5  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse (m/min) 20 : 85  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 350 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 240  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 230 x 170  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 160  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 150  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 110 x 95  
Ouverture d'étau (mm) 380  
Hauteur de travail (mm) 940  
Ruban (mm) 3160 x 27 x 0.9  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 200 x 140  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 210  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 180