



## PRECICUT 250

(Ref. 20116064)

Découpe électrique à eau de carrelage  
**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grande s dimensions jusqu'à 1250 mm  
Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau (45°)  
Profondeur de coupe réglable  
Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°  
Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carreaux  
Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau  
Pieds repliables facilitant le transport  
Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement  
Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00  
Largeur (cm) : 55.00  
Longueur (cm) : 182.00  
Poids net (Kg) : 86.74  
Puissance (W) 1500  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse de rotation (tr/min) 3000  
Diamètre disque (mm) 230 / 250  
Alésage disque (mm) 25,4  
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1250  
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 55  
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1250  
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 35  
Bac à eau (l) 65  
Epaisseur carreaux (mm) 20

Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 250