



Photo et textes non contractuels

ULTRA ST 1200i

(Ref. 20116700)

Découpe électrique à eau de carrelage
Usage très intensif

Garantie :  

Informations produits :

Scie de table 100% inox, grande durabilité en utilisation quotidienne intensive

Scie à eau de chantier très résistante à la corrosion et aux intempéries grâce à sa structure en acier inoxydable. Extrêmement durable, robuste et précise.

Conçue pour la coupe de tous les matériaux de décoration, carrelages, grès cérame, dalle de béton, dalles, pierres, marbre, granit.

Moteur haute qualité avec grandes flasques de serrage de disque Ø 110 mm assurant une rigidité maximum durant la coupe

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 1200 mm

Tête de coupe à roulements montée sur potence avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau jusqu'à 45°

Profondeur de coupe réglable

Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°

Prévue pour fixer jusqu'à 4 extensions latérales en option, pour une meilleure stabilité des grands carreaux

Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau, avec vanne de réglage de débit

Bac de pompe à eau déporté pour faciliter la vidange et le nettoyage

Le bac à eau, en acier inoxydable, est entièrement soudé à des renforts structurels qui assurent une grande résistance à la torsion et flexion. La vidange du bac à eau se fait au moyen de l'enlèvement du bouchon

Facilité de nettoyage du bac à eau grâce aux plateaux amovibles à ouverture papillon

Vérouillage automatique des pieds en position haute sans risque de retour

Pieds repliables facilitant le transport

Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement

Roues de transport avec jante acier sur roulement à billes

Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Fabrication locale département 41.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00

Largeur (cm) : 70.00

Longueur (cm) : 180.00

Poids net (Kg) : 100.00

Puissance (W) 1500

Alimentation (V) 230 V mono

Vitesse de rotation (tr/min) 2800

Diamètre disque (mm) 250

Alésage disque (mm) 25.4

Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1215

Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 60

Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1215

Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 40

Bac à eau (l) 10

Épaisseur carreaux (mm) 30

Course du disque (mm) 1280

Capacité de coupes (mm) 90° Hauteur 2 coupes 96

Livrée avec :

- un disque diamant ULTRA CERAM-E 250
- une extension latérale
- deux clés de service