



Photo et textes non contractuels

STAR 20 PE

(Ref. 20501018)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Usage d'appoint

Garantie :  **CE**

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies trapézoïdales
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
Ecran de protection de mandrin asservi
Table inclinable jusqu'à 45 °
Déplacement de la table par crémaillère

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 105.00
Largeur (cm) : 34.00
Longueur (cm) : 59.00
Poids net (Kg) : 46.40
Puissance (kW) 0.6
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 180 - 2740
Capacité de perçage maxi (mm) 20
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 80
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 170
e: distance broche base (mm) 710
f: distance broche table (mm) 505
Dimension de table (mm) 250 x 250
Eclairage non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non