



Photo et textes non contractuels

25 FV

(Ref. 20502080)

Perçage, fraisage et taraudage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte acierée
Colonne à queue d'aronde
Arrêt coup de poing à accrochage
Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite
Descente lente
Ecran polycarbonate asservi
Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
Rainurage de table entraxe 45 mm
Variateur de vitesse électronique
Moteur à haut rendement "BRUSHLESS"
Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides
- Sans socle

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 85.00
Largeur (cm) : 73.00
Longueur (cm) : 76.00
Poids net (Kg) : 181.00
Puissance (kW) 1
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 1800
Capacité de perçage maxi (mm) 25
Capacité de taraudage maxi (mm) M12
Capacité de fraisage (mm) 50
Cône morse CM3
Course de broche (mm) 70
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 235
f: distance broche table (mm) 380
Dimension de table (mm) 550 x 160
Entraxe rainurage table (mm) 45
Éclairage Non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Course transversale / longitudinale (mm) 145 x 400
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Oui
Taraudage semi-automatique Oui
Table à mouvements croisés Oui