



EXPERT 22 PEV Tri

(Ref. 20502087)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Variateur de vitesse mécanique à courroies
Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe
Changement des vitesses par volant à manipuler en fonctionnement

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00
Largeur (cm) : 38.00
Longueur (cm) : 56.00
Poids net (Kg) : 58.80
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 400 V triphasé
Vitesse de broche (tr/mn) 400 : 2000
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 80
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 600
f: distance broche table (mm) 415
Dimension de table (mm) 305 x 305
Entraxe rainurage table (mm) en croix
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 125
Hauteur de mors (mm) 28
Ouverture (mm) 115
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non