



## PRO 20 PCVD

(Ref. 20502099)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Perceuse à moteur brushless à courant continu entraînement direct unique sur le marché  
Longévité accrue du moteur et de la transmission directe  
Consommation d'énergie réduite, contrôle du couple, vitesse de coupe constante  
Fonctionnement silencieux et entretien réduit  
Encombrement réduit du fait de l'intégration du moteur au-dessus de la broche  
Bâti, tête et socle en fonte aciérée lourde pour la rigidité et la précision  
Transmission directement entre le moteur et la broche, sans courroie  
Butée de profondeur de perçage  
Variateur de vitesse électronique  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Potentiomètre de vitesse de broche  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection de mandrin amovible asservi  
Eclairage à LED 3,6 V - 3 W  
Table avec récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm  
Déplacement de la table par crémaillère

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSF 120 et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 184.00  
Largeur (cm) : 43.50  
Longueur (cm) : 50.00  
Poids net (Kg) : 101.07  
Puissance (kW) 0.75  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 200 : 2400  
Capacité de perçage maxi (mm) 20  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 80  
Course de broche (mm) 90  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 180  
e: distance broche base (mm) 1270  
f: distance broche table (mm) 700  
Dimension de table (mm) 280 x 280  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non