



Photo et textes non contractuels

EXPERT 23 PCVB

(Ref. 20502107)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois

Table métal: carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T

Table bois: rectangulaire 800 x 520 mm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central amovible pour perçage en profondeur, butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces

Système de variateur de la vitesse par simple poignée

Transmission par courroies crantées et poulies acier Colonne en fonte acierée

Broche montée sur roulements à billes

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecran de protection de mandrin asservi

Déplacement de la table par crémaillère

Affichage digital de la vitesse de broche

Eclairage à LED

Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 164.00

Largeur (cm) : 60.50

Longueur (cm) : 78.00

Poids net (Kg) : 90.42

Puissance (kW) 0.9

Alimentation (V) 230 V Mono

Vitesse de broche (tr/mn) 460 : 2200

Capacité de perçage maxi (mm) 23

Cône morse CM2

Diam colonne (mm) 72

Course de broche (mm) 115

Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 190

e: distance broche base (mm) 1150

f: distance broche table (mm) 650

Dimension de table (mm) 305x305 / 600x300

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Tarudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non