


**Photo et textes non contractuels**

# COMPETITION

(Ref. 904220)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...
**Usage intensif**

Norme : EN847-1

## Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats
Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité
Matériaux
Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 21.60
Longueur (cm) : 21.60
Poids net (Kg) : 0.58
Pour machine machine stationnaire / portative
Diamètre (mm) 216
Epaisseur de dent (mm) 3
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 64 nég.
Denture Denture alternée 40° positive
Lame insonorisée Lame insonorisée
Vitesse max (tr/min) 8800
Trous d'ergot non
Epaisseur du centre acier (mm) 2
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Finition