



363 S

(Ref. 20105052)

Ponçage de métaux, bois, plastique
Usage très intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Brosse fils acier laitonné Ø 250 mm, épaisseur 35 mm, alésage 32 mm
Entraînement par rouleau caoutchouc anti-patinage
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande
Interrupteur à bobine à manque de tension
Disjoncteur thermique
Moteur bi-vitesses
Arrêt coup de poing à accrochage
Commande très basse tension 24 V
Carters de protection en tôle renforcée équipés de buse de captage des poussières Ø 100 mm
Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à l'inclinée, et travail en bout de bande
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande
Livrée montée sur socle
Système d'aspiration en option (20105053)

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 122.00
Largeur (cm) : 80.00
Longueur (cm) : 85.00
Poids net (Kg) : 100.00
Puissance (kW) 1.27 / 1.7
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de rotation (tr/min) 1400 / 2800
Dimension bande sans fin (mm) 1500 x 120
Surface de travail (mm) 445 x 120
Vitesse de bande (m/s) 15 / 30
Aspiration de poussières intégrée en option

Livrée montée sur socle