



JET 50 i

(Ref. 20402043)

Aspiration d'eau et poussières

Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  **3** 

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox

Base aluminium avec grande poignée intégrée

Rangement accessoires intégrés dans la base

Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 103.00

Largeur (cm) : 50.00

Longueur (cm) : 51.00

Poids net (Kg) : 27.00

Puissance (W) 1200

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 50

Dépression (Kpa) 23,52

Débit (l/min) 3 600

Niveau sonore (dBA) 76

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 78

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre cartouche PTFE classe M