Photo et textes non contractuels

MC 16 i

(Ref. 20403004)

Aspiration d'eau et poussières
Usage régulier

Norme : EN 60335-2-69
Garantie :

Informations produits :

Equipé d'un filtre classe L de série
Flexible armé anti-écrasement
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée
Aspiration bi-turbine
Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par u ne 3eme turbine au-
dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Moteur conçu pour des utilisations intensives
Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F longueur 7 m

Accessoires livrés de série :
- tube acier télescopique Ø 32 mm
- suceur à poussières mixte
- suceur à liquide
- brosse ronde
- suceur plat
- suceur capitonage
- flexible, longueur 2,6 m Ø 32 mm
- filtre Classe L

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 57.00
Largeur (cm) : 41.00
Longueur (cm) : 41.00
Poids net (Kg) : 10.80
Indice de réparabilité 7,2/10
Puissance (W) 1000
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 20
Dépression (Kpa) 22,54
Débit (l/min) 3 530
Niveau sonore (dBA) 69,5
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 32
Décolmatage non
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Classe L
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 7
Volume de cuve (L) 23