



Photo et textes non contractuels

COMPETITION

(Ref. 904222)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration

Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats

Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité

Matériaux

Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.00

Largeur (cm) : 29.50

Longueur (cm) : 33.00

Poids net (Kg) : 0.85

Pour machine machine stationnaire / portative

Diamètre (mm) 250

Epaisseur de dent (mm) 3,2

Alésage (mm) 30

Nombre de dents 42

Denture Denture alternée 40° positive

Lame insonorisée Lame insonorisée

Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Epaisseur du centre acier (mm) 2

Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition