



25 F HSS 118°

(Ref. 11500002)

Perçage des aciers faiblement alliés, des métaux ferreux, de l'aluminium et des fontes

Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Coffret de 25 forets métaux HSS

Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.

Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.

Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils d'atelier,

Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. Adapté aux usages généraux.

Foret taillé-meulé, plus de résistance ainsi qu'une excellente précision de perçage.

Acier rapide : substrat HSS. Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 6.00

Largeur (cm) : 11.50

Longueur (cm) : 20.00

Poids net (Kg) : 1.10

Pour machine Perceuse d'atelier, perceuse portative

Caractéristique 1 Coffret de forets HSS

Diamètre (mm) Ø 1- 1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5- 9- 9,5-10- 10,5- 11- 11,5- 12- 12,5- 13

Queue (mm) Cylindrique