

**A 7**

(Ref. 10503005)

Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès

**Usage intensif**

Norme : EN12413

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Meules sur tige de 6 mm  
Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès  
Pour meuleuses droites pneumatiques et flexibles de perceuses  
Très grand pouvoir d'abrasion  
Haute concentricité : travail de précision en toute sécurité, grande longévité, aucune vibration pour un excellent état de surface  
Vitesse périphérique recommandée : 15 à 40 m/s  
Meulage de métaux durs : diminuer la vitesse de rotation pour augmenter l'enlèvement de matière  
Liant : céramique vitrifiée  
Abrasive : corindon supérieur rose pour métaux ferreux  
Options : autres dimensions ou nature d'abrasif sur commande, pour quantité minimum de 200 pièces par référence  
Précision et longévité

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 3.20  
Largeur (cm) : 5.00  
Longueur (cm) : 9.00  
Poids net (Kg) : 0.06  
Pour machine Meuleuse pneumatique  
Diamètre (mm) 30  
Vitesse max (tr/min) 13 000  
Grain 36/46  
Longueur (mm) 50