

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 30/10/2025 PONCEUSES | Ponceuse à bande



BG 1503

(Ref. 20105029)

Ponçage à bande de métaux, bois, plastique **Usage intensif**

Garantie : 3 CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Moteur à haut rendement classe IE2 Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande Interrupteur à bobine à manque de tension Disjoncteur thermique

Arrêt coup de poing à accrochage

Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage des poussièr es Ø 100 mm à l'avant, Ø 80 mm à l'arrière

Carter de bande prévu pour le travail à l'horizontale ou le travail en bout d e bande

Livrée avec socle

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 110.00 Largeur (cm) : 60.00 Longueur (cm) : 106.00 Poids net (Kg): 80.00 Puissance (kW) 2.2 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse de rotation (tr/min) 2800 Dimension bande sans fin (mm) 2000 x 150 Surface de travail (mm) 490 x 150

Vitesse de bande (m/s) 30

Aspiration de poussières intégrée non

Livrée avec une bande sans fin en zirconium GR60