

ULTRA 200 TMLT

(Ref. 20113138)

Meulage à sec tangentiel et latéral d'acier dur et trempé Usage très intensif

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Corps en fonte d'aluminium

Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés

Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrati

Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points

Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecrans de protection en polycarbonate

Protection thermique automatique interne au moteur

Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières

Table lapidaire inclinable avec rapporteur d'angle

Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 108.00 Largeur (cm): 47.00

Longueur (cm): 55.00 Poids net (Kg): 65.00 Puissance (kW) 1.1

Alimentation (V) 400 V triphasé Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800

Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 40 x 20 Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 25 x 20

Grains de meule 1 AA 60 M Grains de meule 2 A 60 M

Diamètre (mm) 200

Livré avec:

- Meule AA 60 M
- Meule A 60 M
- Socle B18