

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 24/10/2025 SCIES À RUBAN | Scie à ruban semi-automatique



SR 450 BSA

(Ref. 20114040)

Sciage sous lubrification d'acier Usage très intensif

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hy

Archet en fonte acier très haute rigidité

Dispositif de lubrification en 3 points par électro-pompe

Fonds d'étau démontables

Microrupteur de tension du ruban par détection de rotation

Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissement du ruban

Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et roulements

Rotation facile de l'archet sur roulements (de 45°droite à 60°gauche)

Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe

Commandes très basse tension 24 V

Protection du moteur par disjoncteur thermique

Isolation électrique IP 54

Sectionneur cadenassable

Arrêt coup de poing à accrochage

Carter ruban équipé d'un microrupteur positif

Étau hydraulique

Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 168.00 Largeur (cm) : 170.00 Longueur (cm): 190.00 Poids net (Kg): Puissance (kW) 1.4 / 2.4 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse (m/min) 32 / 64

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 330 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 320

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 450 x 240

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 280 Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 250

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 600 mm