

**JET 50 i**

(Ref. 20402043)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage très intensif**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau  
Accessoires métalliques et tubes inox  
Base aluminium avec grande poignée intégrée  
Rangement accessoires intégrés dans la base  
Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée  
Flexible armé anti-érassement  
Aspiration bi-turbine  
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 103.00  
Largeur (cm) : 56.00  
Longueur (cm) : 61.00  
Poids net (Kg) : 28.40  
Puissance (W) 1200  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 50  
Dépression (Kpa) 23,52  
Débit (l/min) 3 600  
Niveau sonore (dBA) 76  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 40  
Décolmatage Oui  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 78

**Accessoires livrés de série :**

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre cartouche PTFE classe M