

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 ASPIRATEURS | Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène



Photo et textes non contractuels

XC 30 L

(Ref. 20405030)

Aspiration d'eau, poussières et poussières de bois Usage intensif spécifique

Norme: EN 60335-2-69, Classe L

Garantie :

Informations produits:

Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac

Système de décolmatage automatique, le filtre est décolmaté automatiqu ement par impulsion d'air, avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration

Système de décolmatage déconnectable

Équipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électr o-portatif 100 à 2400 W

Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, imputrescible et

Pré-équipé pour adapteur support Boxx de rangement, Sortimo ou Systain er (en option)

Support accessoires

Support câble d'alimentation

Flexible armé anti-écrasement

Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites) avec cuve é quipée de 2 roues +2 roulettes métalliques pivotantes avec frein

Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électroniq

Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique

Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m Antistatique

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 52.50 Largeur (cm): 38.00 Longueur (cm): 55.00 Poids net (Kg): 17.60 Indice de réparabilité 8,9/10 Puissance (W) 1400 Alimentation (V) 230 V Mono Cuve Polypropylène Capacité de cuve (I) 19.5 Dépression (Kpa) 25 Débit (I/min) 4500 Niveau sonore (dBA) 60 Atex Zone 22 Non Diamètre accessoires (mm) 36 Décolmatage automatique Homologué Classe M Non Filtre aspirateur Plat PTFE Classe M

Prise synchro Oui Longueur de câble (m) 7,5 Volume de cuve (L) 30

Accessoires livrés de série :

- tube inox coudé 400 mm
- tubes inox droits 3 x 350 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 3 m
- suceur à eau et poussières 300 mm
- suceur plat 200 mm filtre principal plat PTFE Classe M
- adaptateur pour outil électroportatif