

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 ASPIRATEURS | Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène



ULTRA ASP 40P-H

(Ref. 20405050)

Aspiration d'eau, poussières et poussières de silice cristalline Usage intensif spécifique

Norme: EN 60335-2-69, Classe H

Garantie :

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Aspirateur homologué Classe H

Aspiration eau, poussières fines et poussières de silice cristalline

Système de décolmatage automatique, le filtre est décolmaté automatiqu ement par impulsion d'air, avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration

Système de décolmatage déconnectable

Equipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électr o-portatif 100 à 2400 W

Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable

Filtre secondaire de double filtration, HEPA H14 pour classe H

Pré-équipé pour adapteurs support Boxx de rangement, Sortimo ou Systai

ner (en option)

Support accessoires

Support flexible

Support câble d'alimentation

Sangle élastique pour maintien outillage

Flexible armé anti-écrasement

Equipé de 2 roues + 2 roulettes métalliques pivotantes avec frein

Poignée de préhension de cuve

Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électroniq

Sécurité surfauffe moteur à coupure automatique

Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m

Antistatique

Accessoires livrés de série :

- tube inox coudé 400 mm
- tubes inox droits 2 x 500 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4 m
- suceur à eau et poussières 400 mm suceur plat 200 mm
- filtre principal plat PTFE Classe M
- filtre secondaire HEPA H14
- sac sécurité à double ensachage
- adaptateur pour outil électroportatif

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 61.00 Largeur (cm): 38.00 Longueur (cm): 57.00 Poids net (Kg): 19.60 Puissance (W) 1400 Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Polypropylène Capacité de cuve (I) 29,5 Dépression (Kpa) 25 Débit (I/min) 4500

Niveau sonore (dBA) 60 Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 36 Décolmatage automatique Homologué Classe H Oui

Filtre aspirateur PTFE Classe M + HEPA Classe H

Prise synchro Oui Longueur de câble (m) 7,5 Volume de cuve (L) 42