

**STAR 26 PC**

(Ref. 20501020)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Usage d'appoint

Garantie : CE

Photo et textes non contractuels**Informations produits :**

Colonne en fonte acierée
Transmission par courroies trapézoïdales
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot pouliés
Ecran de protection de mandrin asservi
Table inclinable jusqu'à 45 °
Déplacement de la table par crémaillère

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 162.50
Largeur (cm) : 36.00
Longueur (cm) : 68.00
Poids net (Kg) : 78.00
Puissance (kW) 0.85
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 160 - 3000
Capacité de perçage maxi (mm) 26
Cône morse CM3
Diam colonne (mm) 80
Course de broche (mm) 85
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 210
e: distance broche base (mm) 1210
f: distance broche table (mm) 710
Dimension de table (mm) 355 x 355
Entraxe rainurage table (mm) 140
Eclairage non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 120
Hauteur de mors (mm) 20
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non