

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 20/10/2025 PERCEUSES | Perceuse taraudeuse sur colonne



40 CV

(Ref. 20502023)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiq

Usage intensif

Garantie :

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier Broche montée sur roulements à billes Moteur à haut rendement classe IE2 Commandes très basse tension 24 V Arrêt coup de poing à accrochage Sectionneur cadenassable 4 points Système de taraudage semi-automatique + retour instantané Ecran de protection de mandrin amovible asservi Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère Variateur de vitesse électronique Affichage digital de la vitesse de broche

Accessoires livrés de série :

- Mandrin porte taraud M3 à M16 - Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin

Eclairage à LED 24 V

- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 193.00 Largeur (cm) : 56.00 Longueur (cm): 89.00 Poids net (Kg): 320.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse de broche (tr/mn) 65 : 2000 Capacité de perçage maxi (mm) 40

Capacité de taraudage maxi (mm) M20 Cône morse CM4 Diam colonne (mm) 115 Course de broche (mm) 150 Nombre de vitesses Variable d: distance broche colonne (mm) 265 e: distance broche base (mm) 1 040 f: distance broche table (mm) 140-860 Dimension de table (mm) 560 x 475 Entraxe rainurage table (mm) 220

Eclairage oui Ecran Asservi Oui Table-étau réversible Non Arrosage Oui

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente non

Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Non